



WOODEN DOOR DESIGN

Türbeschreibung, Verwendung und Garantie

Beschreibung

Die Türen werden unter der Marke Wooden Door Design vertrieben.

Unser Sortiment umfasst zwei exklusive Innenraumtürlinien: eine aus wiederverwendetem Holz mit natürlicher Alterung und eine aus strukturiertem Eichenholz, die eine edle und zeitlose Optik bietet.

Die Türen bestehen aus 100 % echtem Massivholz. Die Konstruktion verwendet verleimte Massivholzleisten für den Rahmen und eine dreischichtige Massivholzplatte im Kern, die eine hohe Stabilität gegen Verformung gewährleistet. Auf den dekorativen Seiten sind 10 mm antike oder 7 mm massive Eichenholz-Furniere aufgebracht, die der Oberfläche ein authentisches Erscheinungsbild verleihen.

Das wiederverwendete Holz stammt aus dem Rückbau alter Holzbauten. Durch jahrelange Witterungseinflüsse wie Sonne, Wind, Frost und Regen hat es eine natürliche Alterung erfahren. Sichtbare Gebrauchsspuren – wie Nagellöcher, Risse und Unregelmäßigkeiten – verleihen jeder Tür ihren einzigartigen Charakter. Zusätzlich bieten wir strukturierte Eichenholztüren in klassischer oder rustikaler Ausführung an.

Garantie

Alle Produkte der Marke Wooden Door Design haben eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Die Garantie erlischt bei Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Lagerung oder Transport entstehen.

Transport

Während des Transports müssen die Türen waagrecht auf einer ebenen, stabilen Fläche gelagert werden, um Biegungen oder Verformungen zu vermeiden.

Beim Transport mehrerer Türen sollten Trennmaterialien zwischen den Türen verwendet werden.

Die Türen müssen sicher befestigt, vor Witterungseinflüssen geschützt und in einem sauberen, trockenen Fahrzeug mit geschlossenem Laderaum transportiert werden.

Lagerung

Die Türen müssen waagrecht auf einer ebenen Fläche ohne Biegung oder Verformung gelagert werden.

Die Lagerräume müssen trocken und gut belüftet sein, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35–65 % und einer Temperatur von +10 °C bis +30 °C.

Wenn die Türen abgedeckt werden müssen, ist ein atmungsaktives Material zu verwenden, um Kondenswasser und mögliche Verformung zu vermeiden.

Montage und Einbau

Die Montage darf nur erfolgen, wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Raum 35–65 % beträgt und alle Nassarbeiten (Spachteln, Verputzen, Nivellieren) abgeschlossen sind.

Die Montage darf ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

Vor der Montage:

- Prüfen Sie, ob die Türmaße mit dem Türrahmen übereinstimmen;
- Sicherstellen, dass die Öffnung rechtwinklig und eben ist;
- Einen stabilen und ebenen Boden vorbereiten;
- Bei Mängeln oder Abweichungen darf die Montage nicht begonnen werden – bitte wenden Sie sich an den Lieferanten.

Die Türen müssen mindestens 3 Tage lang in dem Raum akklimatisieren, in dem sie installiert werden sollen.

Kleine Verformungen (bis 2 mm pro 2 Meter) sind während der Klimaanpassung zulässig.

Nach der Installation kann eine Justierung der Bänder erfolgen (sofern 3D-verstellbare Bänder gewählt wurden).

Verwendung

Die Türen sind für Räume mit einer Temperatur von +10 °C bis +30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35–65 % vorgesehen.

- Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit ist diese zu reduzieren;
- Bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit ist eine Befeuchtung sicherzustellen.

Die Türen sind nicht für den Einsatz zwischen Bereichen vorgesehen, bei denen die Temperaturdifferenz mehr als 15 °C oder die Luftfeuchtigkeitsdifferenz mehr als 30 % beträgt.

Mögliche Schäden bei ungeeigneten Bedingungen:

- Holzverformung;
- Dichtungsschäden.

Nicht erlaubt:

- Lasten auf das Türblatt legen;
- Gegenstände zwischen Türblatt und Rahmen einklemmen;
- Türen bei Durchzug offenstehen lassen.

In Badezimmern ist eine regelmäßige Belüftung sicherzustellen.

Pflege

Reinigen Sie die Türen mit einem weichen, feuchten Tuch.

Bei Bedarf milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel verwenden, die mit Wasser verdünnt sind.

Vermeiden Sie aggressive chemische Mittel, die Aceton, Alkohol oder Lösungsmittel enthalten.

Stark färbende Substanzen wie Kaffee oder Rotwein können die Oberfläche verfärben – solche Flecken sind sofort zu entfernen.

Die Garantie gilt nicht für

- Schäden durch ungeeignete Reinigungsmittel;
- Schäden durch Tiere oder chemische Substanzen;
- Konstruktions- oder Anwendungsfehler;
- Falsche oder nicht fachgerechte Installation;

- Unzureichende Belüftung vor der Montage;
- Schäden, die durch bauliche Änderungen während der Montage entstanden sind;
- Schäden durch übermäßige Reinigung, Nachlässigkeit oder äußere Einflüsse wie Feuer, Naturkatastrophen oder Diebstahl.